



**Consumo de materiales por m<sup>2</sup> para cálculos estimativos de soluciones Durlock®**

Para obtener un cálculo aproximado de la cantidad de materiales necesaria para realizar el armado de una pared, revestimiento o cielorraso construido con placas Durlock®, se deberá calcular la superficie del mismo y multiplicarla por los consumos indicados en la tabla correspondiente. Para obtener la cantidad de unidades comerciales de cada material, se divide el valor obtenido por los valores indicados en la tabla de medidas comerciales.

**a. Consumo de materiales - Paredes y revestimientos con estructura cada 48cm (emplacado horizontal):**

Pared Simple	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.00*	ml
	Montantes 69mm	2.50#	ml
	Tornillos T1	8	unidad
	Tornillos T2	26	unidad
	Cinta Durlock®	3.30	ml
	Masilla Durlock®	1.80	kg
	Fijaciones	3.50	unidad
	Placas Durlock®	2.05	m <sup>2</sup>

\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto #Se adiciona un % según proyecto

Pared Doble	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.00*	ml
	Montantes 69mm	2.50#	ml
	Tornillos T1	8	unidad
	Tornillos T2	13	unidad
	Tornillos T3	26	unidad
	Cinta Durlock®	3.30	ml
	Masilla Durlock®	1.80	kg
	Fijaciones	3.50	unidad
	Placas Durlock®	4.10	m <sup>2</sup>


\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto #Se adiciona un % según proyecto

Agosto 2005

**Consumo de materiales por m<sup>2</sup> para cálculos estimativos de soluciones Durlock®**

Media Pared	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.00*	ml
	Montantes 69mm	2.50#	ml
	Tornillos T1	8	unidad
	Tornillos T2	13	unidad
	Cinta Durlock®	1.65	ml
	Masilla Durlock®	0.90	kg
	Fijaciones	3.50	unidad
	Placas Durlock®	1.05	m <sup>2</sup>

\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto #Se adiciona un % según proyecto

Revestimiento sobre Omega	Materiales por m2	Consumo	Unidad
	Perfiles Omega	2.45	ml
	Tornillos T2	13	unidad
	Cinta Durlock®	1.65	ml
	Masilla Durlock®	0.90	kg
	Fijaciones	6	unidad
	Placas Durlock®	1.05	m <sup>2</sup>


b. Consumo de materiales - Paredes y revestimientos con estructura cada 40cm (emplacado vertical u horizontal):

Pared Simple	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.00*	ml
	Montantes 69mm	3.00#	ml
	Tornillos T1	10	unidad
	Tornillos T2	30	unidad
	Cinta Durlock®	3.30	ml
	Masilla Durlock®	1.80	kg
	Fijaciones	3.50	unidad
	Placas Durlock®	2.05	m <sup>2</sup>


\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto #Se adiciona un % según proyecto

Agosto 2005


**Consumo de materiales por m<sup>2</sup> para cálculos estimativos de soluciones Durlock®**

Pared Doble	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.00*	ml
	Montantes 69mm	3.00#	ml
	Tornillos T1	10	unidad
	Tornillos T2	15	unidad
	Tornillos T3	30	unidad
	Cinta Durlock®	3.30	ml
	Masilla Durlock®	1.80	kg
	Fijaciones	3.50	unidad
	Placas Durlock®	4.10	m <sup>2</sup>

\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto #Se adiciona un % según proyecto

Media Pared	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.00*	ml
	Montantes 69mm	3.00#	ml
	Tornillos T1	10	unidad
	Tornillos T2	15	unidad
	Cinta Durlock®	1.65	ml
	Masilla Durlock®	0.90	kg
	Fijaciones	3.50	unidad
	Placas Durlock®	1.05	m <sup>2</sup>

\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto #Se adiciona un % según proyecto.

Revestimiento sobre Omega	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Perfiles Omega	3.00	ml
	Tornillos T2	15	unidad
	Cinta Durlock®	1.65	ml
	Masilla Durlock®	0.90	kg
	Fijaciones	8	unidad
	Placas Durlock®	1.05	m <sup>2</sup>

Agosto 2005

**Consumo de materiales por m<sup>2</sup> para cálculos estimativos de soluciones Durlock®**

**c. Consumo de materiales - Revestimiento sobre Adhesivo:**

Revestimiento sobre Adhesivo	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Adhesivo Durlock®	2.70	kg
	Cinta Durlock®	1.65	ml
	Masilla Durlock®	0.90	kg
	Placas Durlock®	1.05	m <sup>2</sup>

**d. Consumo de materiales - Cielorrasos:**

Cielorraso Junta Tomada	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Soleras 70mm	1.10*	ml
	Montantes 69mm	3.20	ml
	Tornillos T1	16	unidad
	Tornillos T2	18	unidad
	Cinta Durlock®	1.65	ml
	Masilla Durlock®	0.90	kg
	Fijaciones	6	unidad
	Placas Durlock®	1.05	m <sup>2</sup>

\* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según obra.

**Modulación 0.61m x 0.61m**

Cielorraso Desmontable	Materiales por m <sup>2</sup>	Consumo	Unidad
	Perimetrales (3.05m)	1.50"	ml
	Largueros (3.66m)	1.60	ml
	Travesaños (0.61m)	1.60	ml
	Travesaños (1.22m)	-----	ml
	Alambre galvanizado N°14	1.30	ml
	Fijaciones	6	unidad
	Placas Durlock® DESM	1.05	m <sup>2</sup>

" Valor aproximado, se recomienda computar sobre plano.

Agosto 2005

**Consumo de materiales por m<sup>2</sup> para cálculos estimativos de soluciones Durlock®**

**Modulación 1.22m x 0.61m con travesaños de 0.61m**

<b>Cielorraso Desmontable</b>	<b>Materiales por m<sup>2</sup></b>	<b>Consumo</b>	<b>Unidad</b>
	Perimetrales (3.05m)	1.50"	ml
	Largueros (3.66m)	1.60	ml
	Travesaños (0.61m)	0.80	ml
	Travesaños (1.22m)	-----	ml
	Alambre galvanizado N°14	1.30	ml
	Fijaciones	6	unidad
	Placas Durlock® DESM	1.05	m <sup>2</sup>

\* Valor aproximado, se recomienda computar sobre plano.

**Modulación 1.22m x 0.61m con travesaños de 1.22m**

<b>Cielorraso Desmontable</b>	<b>Materiales por m<sup>2</sup></b>	<b>Consumo</b>	<b>Unidad</b>
	Perimetrales (3.05m)	1.50"	ml
	Largueros (3.66m)	0.80	ml
	Travesaños (0.61m)	-----	ml
	Travesaños (1.22m)	1.60	ml
	Alambre galvanizado N°14	1.30	ml
	Fijaciones	6	unidad
	Placas Durlock® DESM	1.05	m <sup>2</sup>

\* Valor aproximado, se recomienda computar sobre plano.

**e. Medidas comerciales:**

<b>Materiales</b>	<b>Medidas</b>	<b>Unidad</b>
Placas Durlock® EST / RH / RF 1.20m x 2.40m	2.88	m <sup>2</sup>
Placas Durlock® EST / RH / RF 1.20m x 2.60m	3.12	m <sup>2</sup>
Placas Durlock® DESM 0.606m x 0.606m	0.367	m <sup>2</sup>
Placas Durlock® DESM 0.606m x 1.216m	0.737	m <sup>2</sup>
Soleras 35mm / 70mm	2.60	ml
Montantes 34mm / 69mm	2.60	ml
Perimetrales	3.05	ml
Largueros	3.66	ml
Travesaños	0.61	ml
Travesaños	1.22	ml
Cinta Durlock®	70 / 150	ml
Masilla Durlock®	5.8 / 16 / 32	kg

Agosto 2005