

## Construcción de un Revestimiento sobre Adhesivo Durlock®.

### Importante!

Si la pared a revestir tiene humedad, se deberá solucionar dicho problema dejando secar la superficie, antes de realizar el revestimiento con placas Durlock®.

### 1. Emplacado:



Las placas se adhieren al paramento con Adhesivo Durlock®. Sobre la pared se distribuyen cordones continuos de adhesivo en correspondencia con los bordes de las placas, sobre la superficie restante, se disponen pepas del mismo adhesivo, de aproximadamente 10cm de diámetro y 3cm de espesor, con una separación de 0.40m.



Se presentan las placas sobre la pared y, una vez ubicadas, se presionan controlando el plomo con nivel de burbuja.

Las placas se colocan trabándolas entre sí, dejando una separación entre la placa y el piso de 15mm utilizando para ello como guía, un trozo de placa que luego se retirará. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.

### Importante!

Si se trata de un revestimiento en un baño o cocina, se deberá utilizar Placa Durlock® Resistente a la Humedad. Si se trata de un revestimiento en un local seco, se deberá optar por la Placa Durlock® Estándar.

Mayo 2005

## Construcción de un Revestimiento sobre Adhesivo Durlock®.

### 2. Masillado y terminaciones:



El tomado de juntas entre placas se realizará con cinta de papel de celulosa especial y Masilla Durlock® Lista para Usar o Masilla Durlock® de Secado Rápido, respetando los pasos y tiempos de secado de la masilla que se esté utilizando.

En caso de aplicar pinturas satinadas o de tratarse de superficies con iluminación rasante, es posible que, una vez aplicada la pintura, se puedan distinguir las zonas masilladas de las que no lo están. Para evitarlo, es recomendable realizar el masillado total de la superficie, utilizando Masilla Durlock® Lista Para Usar, aplicándola como un enduío.

### 3. Consumo de materiales por m2:

Para obtener la cantidad de materiales necesaria para realizar el armado de un Revestimiento Durlock® sobre Adhesivo, se deberá calcular la superficie del mismo y multiplicarla por los consumos indicados en la Tabla N°1. Para obtener la cantidad de unidades comerciales de cada material, se divide el valor obtenido por las medidas comerciales indicadas en la Tabla N°2.

**Tabla N°1. Consumo de materiales**

Materiales por m2	Unidad	Consumo
Adhesivo Durlock®	Kg	2.70
Cinta Durlock®	ml	1.65
Masilla Durlock®	Kg	0.90
Placas Durlock®	m2	1.05

**Tabla N°2. Medidas comerciales**

Materiales por m2	Unidad	Medidas
Adhesivo Durlock®	Kg	25
Cinta Durlock®	ml	1
Masilla Durlock®	Kg	5.8-16-32
Placas Durlock®	m2	2.88